

DALAPRO[®]

FACADE

Enduit prêt à l'emploi manuel et polyvalent pour intérieur et extérieur.



Pour intérieur et extérieur.

Pouvoir de remplissage élevé.

Adhérence exceptionnelle.

Allégé.

Aussi bien adapté au jointoiement qu'au lissage et à la finition.

Très souple à travailler.

Facile à poncer.

DALAPRO® FACADE

Enduit prêt à l'emploi manuel et polyvalent pour intérieur et extérieur.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Facade est un enduit prêt à l'emploi, allégé et crémeux, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Cet enduit possède des propriétés exceptionnelles. Dalapro Facade est spécialement conçu pour des applications en extérieur et résiste très bien aux cycles gel-dégel. Après séchage, l'enduit est facilement ponçable et recouvrable par tous types de peintures. Pour les applications en extérieur, nous recommandons de toujours peindre le Dalapro Facade. En raison de son application aisée, de son bon pouvoir de remplissage et de son adhérence exceptionnelle, l'enduit s'utilise également pour de nombreuses applications en intérieur. En effet, il possède une très bonne adhérence sur quasiment toutes les surfaces, tant absorbantes que non absorbantes. Sur des carreaux de faïence, de la peinture brillante, ... son adhérence est exceptionnelle.

L'enduit est très polyvalent et peut être utilisé pour le lissage de divers supports tels que la fibre de verre, les enduits décoratifs et structurés, les blocs silico-calcaires, le plâtre, les blocs de plâtre, le cimentage, le béton, le béton cellulaire, etc.

Aussi, il a une très bonne adhérence sur la plupart des peintures pour murs et plafonds.

L'enduit est également approprié en tant que première couche de remplissage des joints de plaques de plâtre et pour la pose de bande d'armature en papier.

INSTRUCTIONS

Dalapro Facade est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus fine. Fixez au préalable les supports poudreux et farinants. La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoiment des plaques) et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.

Commencez l'opération suivante seulement après le durcissement complet. Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque anti-poussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.
Remplissage de joints sur plaques de plâtre: environ 0,3 l/m.

SECHAGE

En principe, les couches minces peuvent être poncées et peintes le lendemain. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. Tenez compte qu'en cas de couches plus



épaisses, de basses températures et/ou de taux d'humidité élevés, le temps de séchage est plus long.

L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, sa date de production est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex
Solvant: Eau
Matière de charge: Dolomie et matières de charge allégées
Granulométrie: 0,2 mm
Densité: Env. 1 kg/l
pH: Env. 9
Couleur: Gris
Épaisseur: 0 à 6 mm localement
Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu
Nettoyage: À l'eau
Conditionnement: Seau en plastique de 3L et 10L
Champ d'application: En intérieur et à l'extérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@weber-belgium.be. Dernière modification 20/08/2019.